

Оборудование для охраны периметра.

Радиолучевые средства обнаружения.

№	Наименование		Краткая характеристика	Цена, грн (без НДС).		
				Розница	Опт.	
1	БАРЬЕР-500	...500м	«Отсутствие мертвых зон». Узкая зона обнаружения. Высокая помехоустойчивость. Диапазон рабочих температур: -40°С...+65°С. Работоспособность при высоком уровне снежного	13464	12795	
2	БАРЬЕР-300	...300м		12734	12099	
3	БАРЬЕР-200	...200м	Новинка! Узкая зона обнаружения. Процессорная обработка сигнала, маленькие габариты. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.	7675	7301	
4	БАРЬЕР-100	...100м		7301	6936	
5	БАРЬЕР-50	...50м		6936	6589	
6	БАРЬЕР-500Т	...500м		13907	13212	
7	БАРЬЕР-300Т	...300м		12960	12308	
8	БАРЬЕР-200Т	...200м	Модификация извещателей БАРЬЕР. Работа в условиях пониженных температур: -50°...+65°С.	7936	7545	
9	БАРЬЕР-100Т	...100м		7579	7197	
10	БАРЬЕР-50Т	...50м		7214	6849	
11	БАРЬЕР-200В	...200м		Модификация извещателей БАРЬЕР. Взрывозащищенное исполнение. Применять во взрывоопасных зонах. Работа в условиях пониженных температур: -50°...+65°С.	8457	8040
12	БАРЬЕР-100В	...100м	8127		7718	
13	БАРЬЕР-50В	...50м	7805		7414	
NEW	БАРЬЕР-200С	...200м	Модификация извещателей БАРЬЕР. Наличие синхронизации между ПРМ и ПРД, между соседними комплектами. Повышенная помехоустойчивость и защита от «засветки».	под заказ		
NEW	БАРЬЕР-100С	...100м		под заказ		
NEW	БАРЬЕР-50С	...50м		под заказ		
17	FMW-3	...300м	Диапазон рабочих температур: -40°...+65°С. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ. Диапазон скоростей: 0,1...10 м/с	7197	6841	
18		...200м		7084	6728	
19	FMW-3/1	...100м		6806	6467	
20	FMW-3/2	...50м		5632	5354	
21	ОПОРА-2	2,0 м	Металлическая опора диаметром 76 мм для крепления охранных извещателей серий "БАРЬЕР", "FMW", "ЦИКЛОН", "ЛУЧ", "ХАМЕЛЕОН" и других.	1495	1425	
22	ОПОРА-2,5	2,5 м		1547	1478	
23	КРОНШТЕЙН	1 шт	Металлический кронштейн для крепления извещателей на стену или ограждение. Вынос от стены 120мм, 350мм, 500мм.	вынос 120 мм	183	174
				вынос 350 мм	426	400
				вынос 500 мм	461	435
24	ЗИП-Г-3	...300м	Комплект ЗИП групповой для извещателей серии «FMW-3»	под заказ		
25	ЗИП-Г-3/1	...100м		под заказ		
26	ЗИП-Г-3/2	...50м		под заказ		
NEW	FMW-3С	...300м	Модификация извещателей FMW-3. Наличие проводной синхронизации между ПРМ и ПРД и между соседними комплектами. Повышенная помехоустойчивость и защита от «засветки».	под заказ		
NEW	FMW-3/1С	...100м		под заказ		
NEW	FMW-3/2С	...50м		под заказ		
30	FMW-3Т	...300м	Модификация извещателей FMW-3. Работа в условиях пониженных температур: -50°...+65°С.	под заказ		
31	FMW-3/1Т	...100м		под заказ		
32	FMW-3/2Т	...50м		под заказ		
33	FMW-3В	...300м	Модификация извещателей FMW-3, взрывозащищенное исполнение. Применять во взрывоопасных зонах. При монтаже использовать распределительную коробку взрывозащищенного исполнения «Барьер-КРВ».	8283	7866	
34	FMW-3/1В	...100м		7345	6980	
35	FMW-3/2В	...50м		6780	6432	

36	FMW-3ТВ	...300м	Модификация извещателей FMW-3. Расширенный диапазон рабочих температур: -50°...+65°С, взрывозащищенное исполнение. Применять во взрывоопасных зонах. При монтаже использовать распределительную коробку взрывозащищенного исполнения «Барьер-КРВ»	под заказ		
37	FMW-3/1ТВ	...100м		под заказ		
38	FMW-3/2ТВ	...50м		под заказ		
39	БИБ-02-24	24В	Барьер искробезопасный для извещателей серий «FMW-3В» и «FMW-3ТВ». Необходимо 2шт на 1комплект извещателя.	1843	1721	
40	FMW-4	...50м	Отсутствие юстировки, минимальная настройка, отсутствие «мертвых» зон. Устойчивость к вибрации.	4259	4042	
41	ЛУЧ-М	...300м	На замену датчика «ПИОН». ТТХ аналогичны FMW-3, работа вблизи ЛЭП до 500 кВ. Диапазон скоростей : 0,1...10м/с.	с БП	11786	11195
				без БП	8214	7805
42	ЦИКЛОН	...300м	Процессор, режимы «ОБУЧЕНИЕ», самодиагностика, защита от «засветки». Работа вблизи ЛЭП до 500кВ.	-40°...+65°С	7771	7388
				-60°...+65°С	23328	8023