

Оборудование для охраны периметра.

Радиолучевые средства обнаружения в «ДИЗАЙНЕРСКОМ» исполнении.

СВЕТИЛЬНИК – передача сигнала тревоги по проводам. Радиоволновой, двухпозиционный.

Выход: «сухие» контакты реле.

№	Наименование		Краткая характеристика	Цена, грн (без НДС).	
				Розница	Опт.
1	Светильник-НЗ	...40м	Процессорная обработка сигнала, дизайн - парковый светильник с сохранением функции освещения, защита от «засветки». КМЧ для крепления на стену. Большой ассортимент типов корпусов.	1ПРД	
2				2ПРД	
3				1ПРМ-НЗ	
4				2ПРМ-НЗ	
NEW	Светильник-ЛЧМ-НЗ	...40м	Однопозиционный с ЛЧМ. 12 поперечных подзон. Конфигурация зоны обнаружения "объем" или "веер".		

СВЕТИЛЬНИК – передача сигнала тревоги по радиоканалу.

Радиоволновой, двухпозиционный.

6	Светильник-РК	...40м	Основные ТТХ аналогичны извещателю Светильник НЗ. Передача тревоги на открытой местности по радиоканалу на расстояние до 1500м. Работает с приемником радиоканала ПЦН.	1ПРД	
7				2ПРД	
8				1ПРМ-РК	
9				2ПРМ-РК	
NEW	Светильник-ЛЧМ-РК	...40м	Однопозиционный с ЛЧМ. 12 поперечных подзон. Конфигурация зоны обнаружения "объем" или "веер". Работает с приемником радиоканала ПЦН.		
11	ПЦН	до 300 извещ.	Прибор приемо-контрольный радиоканальный для извещателей ФОНАРЬ-РК, ФОНАРЬ-ЛЧМ-РК, СВЕТИЛЬНИК-РК, СВЕТИЛЬНИК-ЛЧМ-РК. Поставляется с выносной		
12	БПК	12В;1А	Блок питания и коммутации для извещателей серии «СВЕТИЛЬНИК».	БПК-220	
13				БПК-24	
NEW	БПК-У	24В; 0,25А 12В; 0,8А	Уличный резервированный блок питания (~220В) для обеспечения питания извещателей серии «СВЕТИЛЬНИК». Встроенное сумеречное реле.		
15	GSM модуль	4 шлейфа; 4 выхода; 5 ном.тел.	Для организации передачи сигнала тревоги по GSM-каналу на мобильные телефоны. Используется например в системе «СВЕТИЛЬНИК-GSM».		под заказ

ФОНАРЬ – передача сигнала тревоги по проводам. Радиоволновой, двухпозиционный.

Выход: «сухие» контакты реле.

16	ФОНАРЬ	...	Фонарь высотой 145 см, выполняющий только функции освещения. Автоматическое управление освещением		
17	ФОНАРЬ-НЗ	...75м	Двухпозиционный. Выход: «сухие» контакты реле.	1ПРД	
18				2ПРД	
19				1ПРМ-НЗ	
20				2ПРМ-НЗ	
21	ФОНАРЬ-485	...75м	Двухпозиционный. Выход: интерфейс «RS-485». Работает в составе комплекса «Фортеза-КС».	1ПРД	
22				2ПРД	
23				1ПРМ-НЗ	
24				2ПРМ-НЗ	
25	NEW	75м	Двухпозиционный. Комбинированный: радиоволновой + активный инфракрасный	1ПРД	
26				2ПРД	

27	ФОНАРЬ - Комби	...75м	радиоволновой + активный инфракрасный. Выход: «сухие» контакты реле.	1ПРМ-НЗ		
28				2ПРМ-НЗ		
NEW	ФОНАРЬ - ЛЧМ - НЗ	...40м	Однопозиционный с ЛЧМ. 12 поперечных подзон с возможностью отключения любой из них. Выход: «сухие» контакты реле. Конфигурация "объем" или "веер".			
ФОНАРЬ-РК – передача сигнала тревоги по радиоканалу. Радиоволновой, двухпозиционный.						
30	ФОНАРЬ	...	Фонарь высотой 145 см, выполняющий только функции освещения. Автоматическое управление освещением			
31	ФОНАРЬ-РК	...75м	Двухпозиционный. Выход-радиоканал. Работает с приемником радиоканала ПЦН.	1ПРД		
32				2ПРД		
33				1ПРМ-РК		
34				2ПРМ-РК		
35	NEW ФОНАРЬ - Комби РК	...75м	Двухпозиционный. Комбинированный: радиоволновой + активный инфракрасный. Выход: «радиоканал». Работает с приемником радиоканала ПЦН.	1ПРД		
36				2ПРД		
37				1ПРМ-НЗ		
38				2ПРМ-НЗ		
NEW	ФОНАРЬ - ЛЧМ - РК	...40м	Однопозиционный с ЛЧМ. 12 поперечных подзон с возможностью отключения любой из них. Выход - радиоканал. Конфигурация "объем" или "веер". Работает			
Дополнительное оборудование.						
40	ФОНАРЬ - ПЦН	до 300 извещ.	Прибор приемно-контрольный радиоканальный для извещателя ФОНАРЬ-РК, ФОНАРЬ-ЛЧМ-РК, СВЕТИЛЬНИК-РК, СВЕТИЛЬНИК-ЛЧМ-РК. Поставляется с выносной			
41	Ретранслятор	3000м	Радиотранслятор для увеличения на открытой местности			
42	Ретранслятор - Т	3000м	Радиотранслятор для увеличения на открытой местности дальности передачи сигнала тревоги по радиоканалу в извещателе ФОНАРЬ-РК на 3000м. Уличное исполнение.			
43	Антенна	2000м	Дополнительная направленная антенна. Увеличивает			
44	БПК	12В; 1А	Блок питания и коммутации для извещателей серии «СВЕТИЛЬНИК».	БПК-220		
45				БПК-24		
46	БПК-У	24В; 0,25А 12В; 0,8А	Уличный резервированный блок питания (~220В) для обеспечения питания извещателей серии «СВЕТИЛЬНИК». Встроенное сумеречное реле. Резервное питание: АКБ 12В, 3А/ч. (Украина)			